



ZSDS系列D型水力碎浆机

用途和特点:

- 1、新型节能伏克斯（VOKES）转子，强化水力循环和疏解纤维的效果。
- 2、D型筒体结构改变浆料的流动途径，使浆料与转子接触更迅速，频率更高，机械作用增强，缩短碎浆时间，提高生产能力。
- 3、转子出浆室高出碎浆机筒体底面，在转子周围形成一个低压流区以捕集重杂质，减少重杂质对刀盘和筛板的磨损，可延长转子和筛板的使用寿命。
- 4、与杂质分离机、圆筒筛、绞绳机、切绳机、抓斗配合使用组成连续碎解除杂系统时，能及时排出碎浆机中较大的轻重杂质，可避免碎解过程中将杂质碎解，减轻了后续设备负担，同时减少碎浆机停机清理时间，提高了系统的处理能力。

主要技术参数

型号	ZSDS 23	ZSDS 24	ZSDS 25	ZSDS 26	ZSDS 27	ZSDS 28	ZSDS 29	ZSDS 30	ZSDS 31	ZSDS 32	ZSDS 33	ZSDS 34	ZSDS 35	ZSDS 36	ZSDS 37
公称容积(m ³)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	90	120	140
处理浓度(%)	3-5														
生产能力(t/d)	30- 60	40- 100	80- 120	140- 180	180- 230	230- 280	270- 320	300- 370	350- 400	400- 450	460- 550	550- 650	650- 800	800- 1000	1000- 1200
电机功率(kw)	75	110	160	185	220	280	315	355	400	450	560	630	900	1100	1250