



## ZNS系列中浓压力筛

### 用途和特点:

- 1、主要用于各种废纸浆的粗筛选和精筛选。
- 2、多翼块、无缠绕、高效节能型旋筒式转子。
- 3、浆料可在较高浓度（2.5~4%）条件下正常筛选，有效降低生产过程水循环量及系统能耗；
- 4、重渣排放管，确保筛鼓运行安全；
- 5、结构先进、坚固耐用、拆装方便、能耗低，纤维流失少；
- 6、操作简便，连续工作故障少，降低维护成本；
- 7、配备自动注油装置，减少维护；
- 8、密封水流量自动检测报警装置，确保设备运行安全；
- 9、配备连锁系统，确保设备使用寿命。

### 主要技术参数

| 型号                    |             | ZNS0.3    | ZNS0.6 | ZNS0.9  | ZNS1.2  | ZNS1.5  | ZNS2    | ZN2.5   | ZNS3    | ZNS4     | ZNS6     |
|-----------------------|-------------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 筛选面积(m <sup>2</sup> ) |             | 0.3       | 0.6    | 0.9     | 1.2     | 1.5     | 2       | 2.5     | 3       | 4        | 6        |
| 筛孔规格(mm)              |             | φ1.6-φ3.5 |        |         |         |         |         |         |         |          |          |
| 筛缝规格(mm)              |             | 0.10-0.65 |        |         |         |         |         |         |         |          |          |
| 生产<br>能力<br>(t/d)     | 粗选<br>(t/d) | 50-80     | 90-160 | 135-250 | 180-320 | 200-380 | 260-500 | 300-600 | 400-700 | 500-1000 | 800-1500 |
|                       | 精选<br>(t/d) | 10-50     | 20-100 | 30-150  | 40-190  | 50-230  | 70-300  | 80-400  | 100-450 | 120-730  | 170-1100 |
| 进浆浓度(%)               |             | 1-4       |        |         |         |         |         |         |         |          |          |
| 配用功率(kw)              |             | 22-55     | 30-75  | 37-90   | 45-110  | 55-132  | 75-160  | 90-200  | 90-220  | 132-280  | 250-400  |